

PONTO



IP 67

IK 10

HAUPT-ANWENDUNGEN



PLÄTZE & FUSSGÄNGER-ZONEN



BAHNHÖFE & U-BAHN-STATIONEN



DENKMÄLER



Verschiedene monochromatische statische Versionen für Beleuchtung und Bodenbeleuchtung

PONTO LED-Bodeneinbaustrahler.

Er bietet eine Reihe von Lichtverteilungen für eine Vielzahl von Lösungen, einschließlich der Beleuchtung architektonischer Elemente oder der Beleuchtung öffentlicher oder privater Bereiche durch Bodenbeleuchtung.

Der Kunststoffkörper, in dem sich die optische Einheit befindet, ist mit Glasfaser verstärkt und verfügt über einen Edelstahl-Abschlussrahmen. Das Netzteil ist im Gehäuse eingebaut.

Die 12mm starke Abdeckung aus gehärtetem Glas mit seiner hohen mechanischen Beständigkeit hält einer statischen Belastung von 2.000kg stand. Dank dieser verschiedenen Elemente des mechanischen Designs bleibt die Schutzart IP 67 des Strahlers langfristig erhalten.

IHRE VORTEILE

- > **Beleuchtungs- oder Bodenbeleuchtungsversion**
- > **Verschiedene Installationsmöglichkeiten mit oder ohne Kit**
- > **Schutzart IP 67**
- > **Erhältlich mit klarem oder satiniertem Glas (Option)**
- > **Hochwertige und widerstandsfähige Materialien**

PONTO

Lumenpaket (weiße LEDs) (Bemessungslichtstrom)	160 bis 330lm
Bemessungsleistung	5W
LED-Farbtemperatur	Warmweiß 830, neutralweiß 740, kaltweiß 757, statisch amber, rote, grüne oder blaue LEDs
Lichtverteilungen	Symmetrisch (10°-12°-20°-22°-26°-36°-38°-40°)
Bemessungsspannung	220-240V / 50-60Hz
Überspannungsschutz	10kV



ABMESSUNGEN

PONTO

A	110mm
B	110mm
C	70mm
	0,45kg

